

## Pletená dutinka polyamidová

## Typ 326



### Konstrukce:

Dutinka je pletená z pramenců ze tří polyamidových monofilů (PA).



### Technická specifikace

PN-KV-059-99



### Teplotní odolnost

-40°C až +100°C



### Barevné provedení

Dutinka se vyrábí jen v barvě bílé; barva se v objednávce neuvádí



### Rozměr

Dutinka je vyráběna v této rozměrové řadě: 8, 14, 19 a 33 mm (průměr dutinky kruhového průřezu); na přání zákazníka je možno vyrobit i jiné průměry. Dutinka se dodává ve zploštělém stavu.



### Dodávky

v kruzích nebo v dělených kusech požadované délky

### Způsob objednávání:

V objednávce musí být uvedeno:

**Při dodávkách v metrech:** objednané množství (m), typ dutinky, za pomlčkou vnitřní průměr a číslo normy.

**Při dodávkách v kusech:** typ dutinky, za pomlčkou vnitřní průměr, za lomítkem uvedená délka jednotlivých nástřihů (mm) a číslo normy.

## POUŽITÍ

Pro dodatečnou mechanickou ochranu elektrického nebo jiného vedení, v automobilovém průmyslu jako ochrana palivového vedení a jako dodatečná mechanická ochrana svazků v extrémně namáhaných místech.